Rolf

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **9101-2**

# MURAL COMMANDE AU COUDE




- **• TEMPORISATION DE 15 SECONDES POUR ÉVITER LE GASPILLAGE DE L'EAU ET FAVORISER UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SUBSTANTIELLE.**
- **• PARTIES INTERNES EN MATÉRIAU ANTI-CORROSION ET ANTICALCAIRE POUR UN ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE FACILITÉE.**
- **• TIGE EN PLASTIQUE POUR PLUS DE RÉSISTANCE ET D'ÉLASTICITÉ.**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Chromé - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 secondes selon norme UNI-EN816 - Tige en plastique très résistant et élastique - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire - Fonctionnement avec pression de 0,5 à 8 bars - Corps solide en laiton chromé. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Pour eau froide ou pré-mélangée.<br>Fermeture automatique temporisée 15 secondes selon norme UNI-EN816.<br>Tige en plastique très résistant et élastique.<br>Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire.<br>Corps solide en laiton chromé.<br>Pression d'utilisation de 0,5 à 8 bars |
| **APPLICATIONS** | • Pour installation de robinettetie sanitaire<br>• Particulièrement adapté aux collectivités |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816 |
| **COMPATIBILITÉ** | Conforme aux réglementations en vigueur |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | • Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| | Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Commande au coude<br>Temporisation de 15 secondes.<br>Pression d'alimentation de 0,5 à 8 bars.<br>Raccordement M 15/21 |



AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr