

MAMELON RÉDUIT FEMELLE 3/4" MÂLE 1/2" - TYPE 246G - LAITON BRUT



■ RÉDUCTION EN LAITON BRUT POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.

■ LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE.

DESCRIPTION	Le mamelon Femelle-Mâle réduit permet le raccordement rapide et facile de deux éléments filetés de diamètres différents. - Raccord : Femelle 3/4" - Mâle 1/2" réduit. - La matière en laiton brut confère une bonne longévité et une grande résistance à la corrosion. - Pour la partie Femelle, l'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat adapté au fluide (non fourni).
CARACTÉRISTIQUES	Mamelon Femelle-Mâle réduit Matière : laiton brut Raccord : Femelle 3/4" Mâle 1/2" réduit
APPLICATIONS	Bague réduction à visser pour réaliser des raccordements de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat
COMPATIBILITÉ	Produit conforme aux normes en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'étanchéité doit être réalisée soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pâte et filasse