

## FLEXIBLE SANITAIRE - DOUBLE ÉCROU TOURNANT 1/2" DONT 1 COUDÉ - L = 500MM - DN13



- FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION
- RAÇCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT EN LAITON NICKELÉ FACILITANT LE MONTAGE ET DÉMONTAGE ET GARANTISSANT UNE BONNE DURABILITÉ
- JOINT INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ SÉCURISÉE

Flexible sanitaire acier inox - Souple, fiable et facile à raccorder - EcroU tournant et EcroU tournant coudé 1/2" - Longueur : 500mm - DN13 - ACS - QB

<b>DESCRIPTION</b>	Femelle 15/21 - Coudé 15/21 - Longueur 500 mm - Tuyau en EPDM alimentaire DN13 - Raccords en laiton nickelé diamètre 7mm - Pression maxi. 16 bars - Température maxi. 110°C - Avis technique CSTB 14/16-2169*01ext - Flexible sanitaire tressé en acier inoxydable (AISI 304).
<b>APPLICATIONS</b>	Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable.
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable. Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.