

FLEXIBLE SANITAIRE - DOUBLE ÉCROU TOURNANT 3/4" DONT 1 COUDÉ - L = 1000MM - DN13



- FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION
- RAÇCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT EN LAITON NICKELÉ FACILITANT LE MONTAGE ET DÉMONTAGE ET GARANTISSANT UNE BONNE DURABILITÉ
- JOINT INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ SÉCURISÉE

Flexible sanitaire acier inox - Souple, fiable et facile à raccorder - EcroU tournant et EcroU tournant coudé 3/4" - Longueur : 1000mm - DN13 - ACS - QB

DESCRIPTION	Femelle 20/27 - Coudé 20/27 - Longueur 1000 mm - Tuyau en EPDM alimentaire DN13 - Raccords en laiton nickelé diamètre 7mm - Pression maxi. 16 bars - Température maxi. 110°C - Avis technique CSTB 14/16-2169*01ext - Flexible sanitaire tressé en acier inoxydable (AISI 304).
APPLICATIONS	Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable. Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.