

## TUBE PERT BAO GAINÉ ROUGE Ø13/16 MM - COURONNE 100M



- TUBE AVEC BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE : PRÉVIENT LA FORMATION DES BOUES
- RÉSISTANT À LA CORROSION ET INSENSIBLE AUX COURANTS VAGABONDS ET PEU SENSIBLE AU CALCAIRE
- RACCORDEMENT SIMPLE ET RAPIDE, SANS SOUDURE
- DÉBIT CONSTANT GARANTI PAR UNE INSENSIBILITÉ À L'ABRASION
- RÉPOND AUX EXIGENCES DES CERTIFICATIONS NF ET QB

Tube PERT BAO - Pré-gainé Ø13/16 mm - Couronne 100m - Rouge - QB

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION              | Tube PER à barrière anti-oxygène. - Températures accidentelles de pointe admissibles : +100° en classe 4 et 5 et +95°C en classe 2. - Distribution sanitaire eau froide : 20°C, 10 bars, classe 2. - Distribution sanitaire eau chaude : 70°C, 6 bars, classe 2. - Chauffage par le sol : 60°C, 6 bars, classe 4. - Chauffage par radiateur : 80°C, 6 bars, classe 5. - Distribution d'eau glacée : mini 5°C, 10 bars |
| CARACTÉRISTIQUES         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube PER BAO diamètre 13/16</li> <li>• Gainé rouge</li> <li>• Couronne Longueur : 100 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| APPLICATIONS             | Pour la réalisation de réseau d'eau de chauffage ou climatisation.<br>Raccordement en apparent (chauffage traditionnel et sanitaire) et en encastré.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Températures accidentelles de pointe admissibles : +100° en classe 4 et 5 et +95°C en classe 2.<br>Distribution sanitaire eau froide : 20°C, 10 bars, classe 2.<br>Distribution sanitaire eau chaude : 70°C, 6 bars, classe 2.<br>Chauffage par le sol : 60°C, 6 bars, classe 4.<br>Chauffage par radiateur : 80°C, 6 bars, classe 5.<br>Distribution d'eau glacée : mini 5°C, 10 bars.                               |
| COMPATIBILITÉ            | Peut se raccorder avec tous types de raccords PER à visser, à sertir ou à glissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI      | Le tube ne doit pas être pincé, ni subir de contraintes mécaniques : vérifier l'alignement des tuyauteries.<br>L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU et aux réglementations en vigueur.<br>Se référer au CPT 2808 pour la mise en œuvre.<br>Ne convient pas pour les utilisations d'air comprimé, gaz, produits chimiques, hydrocarbures, ...                 |