

## TUBE PERT BAO NU BLANC LISERET ROUGE Ø10/12 MM - COURONNE DE 500M



- **TUBE AVEC BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE : PRÉVIENT LA FORMATION DES BOUES**
- **RÉSISTANT À LA CORROSION ET INSENSIBLE AUX COURANTS VAGABONDS ET PEU SENSIBLE AU CALCAIRE**
- **RACCORDEMENT SIMPLE ET RAPIDE, SANS SOUDURE**
- **DÉBIT CONSTANT GARANTI PAR UNE INSENSIBILITÉ À L'ABRASION**
- **RÉPOND AUX EXIGENCES DES CERTIFICATIONS NF ET QB**

Tube PERT BAO - Nu Ø10/12 mm - Couronne 500m - Blanc liseret rouge - QB

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION              | Tube PER à barrière anti-oxygène. - Températures accidentelles de pointe admissibles : +100° en classe 4 et 5 et +95°C en classe 2. - Distribution sanitaire eau froide : 20°C, 10 bars, classe 2. - Distribution sanitaire eau chaude : 70°C, 6 bars, classe 2. - Chauffage par le sol : 60°C, 6 bars, classe 4. - Chauffage par radiateur : 80°C, 6 bars, classe 5. - Distribution d'eau glacée : mini 5°C, 10 bars. |
| CARACTÉRISTIQUES         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube PER BAO diamètre 10/12</li> <li>• Nu rouge</li> <li>• Couronne Longueur : 500 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| APPLICATIONS             | Pour la réalisation de réseau d'eau de chauffage ou climatisation.<br>Raccordement en apparent (chauffage traditionnel et sanitaire) et en encastré.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Températures accidentelles de pointe admissibles : +100° en classe 4 et 5 et +95°C en classe 2.<br>Distribution sanitaire eau froide : 20°C, 10 bars, classe 2.<br>Distribution sanitaire eau chaude : 70°C, 6 bars, classe 2.<br>Chauffage par le sol : 60°C, 6 bars, classe 4.<br>Chauffage par radiateur : 80°C, 6 bars, classe 5.<br>Distribution d'eau glacée : mini 5°C, 10 bars.                                |
| COMPATIBILITÉ            | Peut se raccorder avec tous types de raccords PER à visser, à sertir ou à glissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI      | Le tube ne doit pas être pincé, ni subir de contraintes mécaniques : vérifier l'alignement des tuyauteries.<br>L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU et aux réglementations en vigueur.<br>Se référer au CPT 2808 pour la mise en œuvre.<br>Ne convient pas pour les utilisations d'air comprimé, gaz, produits chimiques, hydrocarbures, ...                  |