

ROBINET DE VIDANGE À TÉTINE TOURNANTE LAITON NICKELÉ



- DÉBIT DE VIDANGE IMPORTANT : 100 LITRES/HEURE
- PARTIE FILETÉE EN LAITON NICKELÉ
- BEC ORIENTABLE POUR UNE VIDANGE FACILITÉE
- AUTO-ÉTANCHE PAR JOINT TORIQUE INTÉGRÉ

DESCRIPTION	Mâle 15/21 - Débit 100 litres/heures - Livré avec joint
CARACTÉRISTIQUES	Robinet de vidange mâle 1/2" Orientable Débit 100 litres/heure joint intégré
APPLICATIONS	Equipped pour vidange de radiateur
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller utiliser un orifice en partie basse du radiateur F1/2
COMPATIBILITÉ	S'adapte sur tous les radiateurs équipés d'un orifice, en partie inférieure, F1/2
PRÉCAUTION D'EMPLOI	S'installe sur la partie basse d'un radiateur
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : M15/21

