

Référence : **1628-15**

CORPS DE ROBINET DROIT AVEC COUDE, À RACCORDEMENT MALE 3/4 EK - MALE 1/2



DESCRIPTION

Pour radiateur avec canne extérieure - Corps laiton nickelé 15/21-3/4EK - Etanchéité par joint torique.

CARACTÉRISTIQUES

- Corps de robinet droit, avec coude :
- Raccordement : Droit male 3/4 ek - male 1/2".
 - Volant compatible avec tête thermostatique en Mâle 30x1,5
 - Montage simple et rapide par l'emploi du raccord union.
 - Rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet.
 - Passage d'eau important pour éviter les sifflements.
 - Fabrication européenne.

CONDITIONS D'UTILISATION

L'étanchéité entre le robinet et le radiateur est assurée par un joint torique intégré

COMPATIBILITÉ

Convient aux orifices hauts de radiateur, possédant un pas femelle, similaire

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Corps laiton nickelé 1/2"-3/4EK - Etanchéité par joint torique.