

FILTRE FIOUL À RÉCUPÉRATION DU RETOUR, SANS RETOUR À LA CITERNE - STANDARD



DESCRIPTION	Ce filtre tamise les impuretés contenues dans le fuel. Le retour du fuel, revenant du brûleur, repart de ce filtre vers la chaudière, sans retourner vers la cuve.
CARACTÉRISTIQUES	Filtre fioul à récupération du retour, sans retour à la citerne : Double femelle 3/8" Composé de : 1 robinet d'arrêt 1 clapet de retenue 1 élément filtrant à tamis nickelé 1 support de fixation Tête du filtre en alliage d'aluminium.
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 500 litres/ heure Filtration : 75 µm
COMPATIBILITÉ	Se pose sur toute installation de chauffage utilisant du fuel
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Tête du filtre en alliage d'aluminium
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	L'élément filtrant doit être changé, au moins 1 fois par an