

Référence : **1875**

## FILTRE FIOUL À RÉCUPÉRATION DU RETOUR, SANS RETOUR À LA CITERNE - STANDARD



<b>DESCRIPTION</b>	Ce filtre tamise les impuretés contenues dans le fuel. Le retour du fuel, revenant du bruleur, repart de ce filtre vers la chaudière, sans retourner vers la cuve.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Filtre fioul a recuperation du retour, sans retour a la citerne : - Double femelle 3/8" - Composé de : - 1 robinet d'arrêt - 1 clapet de retenue - 1 élément filtrant à tamis nickelé - 1 support de fixation - Tête du filtre en alliage d'aluminium.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Débit max : 500 litres/ heure Filtration : 75 µm
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Se pose sur toute installation de chauffage utilisant du fuel
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.  N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Tête du filtre en alliage d'aluminium
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	L'élément filtrant doit être changé, au moins 1 fois par an