

Référence : **1910-20**

SOUPAPE DE SURETÉ MALE FEMELLE 3/4" SANS PRISE MANOMÈTRE



• CORPS EN LAITON BRUT

• TARAGE À 7 BARS

DESCRIPTION	La soupape de sécurité permet de limiter la pression, à 3 bars, dans le circuit de chauffage, en cas de défaillance du vase d'expansion
CARACTÉRISTIQUES	Soupape de sécurité : - Raccordement : MF3/4" - Soupape tarée à 3 bar
APPLICATIONS	Sécurité chauffe-eau et préparateur ECS de chaudière
CONDITIONS D'UTILISATION	La soupape ne doit pas être raccordée à l'égout afin d'alerter l'utilisateur d'un défaut sur son installation de chauffage.
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les installations de chauffage
PRÉCAUTION D'EMPLOI	- Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation - En cas de pression d'alimentation supérieure à 4 bars, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Soupape à installer sur les réseaux d'eau de chauffage - Pression de tarage : 3 bars