

BANDE DE DÉSOLIDARISATION AVEC BAVETTE D'ÉTANCHEITE POUR PCBT 6MM D'ÉPAISSEUR



- MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE
- LONGUEUR 50M
- LARGEUR 15CM
- ÉPAISSEUR : 5 OU 8 MM

DESCRIPTION	Cette bande, en polyéthylène, permet de désolidariser les dalles des structures verticales de l'habitation (murs, cloison, cheminée, escalier, ...). Longueur : 50 m, Hauteur : 150 mm, Epaisseur : 6 mm
CARACTÉRISTIQUES	Mousse de polyéthylène nue. Longueur 50m. Largeur 15cm. Epaisseur 6 mm.
APPLICATIONS	Plancher chauffant
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient que pour l'utilisation préconisée
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les types de chantiers de plancher chauffant
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Bien nettoyer les surfaces, de toutes aspérités, entrant en contact avec la bande de désolidarisation
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Dimensions : Longueur : 50 m, Hauteur : 150 mm, Epaisseur : 5 mm - sans bavette de d'étanchéité