

Référence : **2055-27**

PORTE THERMOMÈTRE NICKELÉ MF3/4EK POUR COLLECTEUR PCBT



DESCRIPTION	Ce porte thermomètre est à positionner à l'entrée d'un collecteur de plancher chauffant, sur le circuit départ et sur le circuit retour. Il est équipé d'un thermomètre axial de 0°C à 80°C
CARACTÉRISTIQUES	Porte thermometre nickele - Raccordement : mâle 3/4EK - Femelle 3/4EK - Té laiton nickelé livré avec thermomètre 0 à 80°C.
CONDITIONS D'UTILISATION	Plage de température : +0°C à +80°C
COMPATIBILITÉ	Raccordement en 3/4 Ek
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Equipé d'un thermomètre axial de 0°C à 80°C