

Référence : **206-20**

FLUIDE CALOPORTEUR



AMÉLIORE LE TRANSPORT DE LA CHALEUR

DESCRIPTION	Le fluide caloporteur, prêt à l'emploi, est à injecter dans le circuit de plancher chauffant. Il permet d'améliorer le transport de la chaleur, et protège du gel et de la corrosion
CARACTÉRISTIQUES	Bidon de 20 litres. - Prêt à l'emploi. - Protège du gel et de la corrosion. - Améliore le pouvoir de transfert calorifique dans les circuits de chauffage ou de refroidissement. - Pour panneaux solaires thermiques, géothermie et pompes à chaleur. - Température : de -25°C à +240°C.
APPLICATIONS	Plancher chauffant
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient que pour l'utilisation préconisée
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous type d'installation de plancher chauffant
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dosage 1 litre pour 1 m ²
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Prêt à l'emploi pour une protection à -25°C
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Pour une bonne protection de votre installation contrôler tout les 5 ans son circuit. Conserver hors de la portée des enfants.