


Référence : **308-12**

ROBINET DE VIDANGE LAITON BRUT M3/8" À BOISSEAU ET PRESSE ÉTOUPE



- CORPS EN LAITON
- PRÉSENCE D'UN BOUCHON

DESCRIPTION	Permet la vidange d'un radiateur pour une intervention de maintenance ou de démontage
CARACTÉRISTIQUES	Robinet de vidange à boisseau fermé, avec bouchon et chaînette - laiton brut - arrivée mâle 3/8" bouchon 1/2
APPLICATIONS	Équipement de vidange d'un radiateur
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller utiliser un orifice en partie basse du radiateur F3/8
COMPATIBILITÉ	S'adapte sur tous les radiateurs équipés d'un orifice, en partie inférieure, F3/8
PRÉCAUTION D'EMPLOI	S'installe sur la partie basse d'un radiateur
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : M12/17