

THERMOMÈTRE À CADRAN À DILATATION DE LIQUIDE Ø80 L=40 AVEC TUBE PLONGEUR AXIAL



- FOURNI AVEC DOIGT DE GANT
- PLAGE DE TEMPÉRATURE : +0 À +120°C

DESCRIPTION	Permet de mesurer la température de l'eau de chauffage sur un endroit donné de l'installation. Le doigt de gant est installer sur la canalisation et, le thermomètre est inséré à l'intérieur de celui-ci.
CARACTÉRISTIQUES	Thermomètre à cadran : Diam 80mm Long. 40mm Gradué de 0 à 120°C Tube plongeur fileté Ø11 mm 1/2" Doigt de gant à visser fourni.
APPLICATIONS	Chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	Raccordement : 1/2" Température : 0°C à +120°C Doigt de gant à visser fourni
COMPATIBILITÉ	Se pose sur toute installation de chauffage équipée d'un doigt de gant pour insérer ce thermomètre
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à installer le thermostat dans un endroit représentatif de la température du circuit
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Gradué de 0°C à 120°C - Avec tube plongeur de diamètre 11 mm, fileté 15/21, longueur : 50 mm - Diamètre du cadran : 80 mm