

ROBINET DE VIDANGE LAITON BRUT À BOISSEAU ET PRESSE ÉTOUPE FF1/2



- CORPS EN LAITON
- PRÉSENCE D'UN BOUCHON

| | |
|--------------------------------------|--|
| DESCRIPTION | Accessoire éliminant l'eau d'un radiateur lors d'un opération de maintenance |
| CARACTÉRISTIQUES | Robinet de vidange à boisseau presse-étoupe laiton brut double femelle 1/2 |
| APPLICATIONS | Equipement de vidange d'un radiateur |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Veiller utiliser un orifice en partie basse du radiateur F1/2 |
| COMPATIBILITÉ | S'adapte sur tous les radiateurs équipés d'un orifice, en partie inférieure, F1/2 |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI | S'installe sur la partie basse d'un radiateur |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Raccordement : M15/21 |