

CORPS THERMOSTATISABLE ÉQUERRE DE ROBINET DE RADIATEUR - FEMELLE-MÂLE UNION 1/2



DESCRIPTION

Ce corps thermostatisable équerre de robinet de radiateur s'installe simplement et rapidement grâce au raccord union à l'étanchéité assurée par un joint torique intégré.
La rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet et la conception en laiton nickelé font de ce corps thermostatisable un produit performant et durable dans le temps.
Le passage d'eau important évite les sifflements rendant ce corps thermostatisable silencieux pour un confort au quotidien.
A tout moment, il est possible de rendre le robinet thermostatique en remplaçant le capuchon par une tête thermostatique.
Produit de fabrication européenne.

CARACTÉRISTIQUES

Corps thermostatisable équerre de robinet de radiateur
Laiton nickelé
Passage d'eau optimisé
Rigidité du ressort de rappel : anti-colmatage du clapet
Raccordement : Femelle-Mâle union 1/2"
Étanchéité par joint torique intégré
Volant compatible avec tête thermostatique en Mâle 30x1,5
Certification : Keymark iE 028
Fabrication européenne

APPLICATIONS

O

CONDITIONS D'UTILISATION

L'étanchéité entre le robinet et le radiateur est assurée par un joint torique intégré.

COMPATIBILITÉ

Convient aux orifices hauts de radiateur, possédant un pas Femelle similaire.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Ne convient que pour l'utilisation décrite

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Corps équerre - Raccordement : M15/21, F15/21 - Filetage compatible M30 x 1,5

