

Référence : **450-20**

3540734500201

CORPS THERMOSTATISABLE ÉQUERRE DE ROBINET DE RADIATEUR - FEMELLE-MÂLE UNION 3/4"



Corps thermostatique / thermostatisable équerre de robinet de radiateur - Silencieux et facile à monter, durable dans le temps et anti-colmatage du clapet - Femelle-Mâle union 3/4" - Laiton nickelé - SOMATHERM

DESCRIPTION	Équerre femelle 20/27. - Montage simple et rapide par l'emploi du raccord union. - Rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet. - Passage d'eau important pour éviter les siffllements. - Fabrication européenne.
CARACTÉRISTIQUES	Corps thermostatisable équerre de robinet de radiateur Laiton nickelé Passage d'eau optimisé Rigidité du ressort de rappel : anti-colmatage du clapet Raccordement : Femelle-Mâle union 3/4" Etanchéité par joint torique intégré Volant compatible avec tête thermostatique en Mâle 30x1,5 Fabrication européenne
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étanchéité entre le robinet et le radiateur est assurée par un joint torique intégré.
COMPATIBILITÉ	Convient aux orifices hauts de radiateur, possédant un pas Femelle similaire.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient que pour l'utilisation décrite
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Corps équerre - Raccordement : M20/27, F20/27 - Filetage compatible M30 x 1,5

07/12/25