

## VANNE À SPHÈRE - MÂLE / MÂLE 20/27 - MANETTE PAPILLON - PASSAGE INTÉGRAL



- **ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE PAR JOINTS TORIQUES**
- **GRANDE RÉSISTANCE GRÂCE À UN CORPS EN LAITON NORMÉ EUROPÉEN**
- **DÉBIT CONSTANT ASSURÉ PAR UN PASSAGE INTÉGRAL**
- **BILLE EN LAITON CHROMÉ POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ**

Vanne à sphère - double Mâle 20/27 - Manette papillon - Débit d'eau optimal avec le passage intégral - Etanchéité par joints toriques

<b>DESCRIPTION</b>	<p>Vanne à fermeture 1/4 de tour pour des ouvertures et fermetures facilitées et garanties.                  Passage intégral pour maintenir un débit d'eau maximal dans votre installation                  Manette papillon pour les espaces confinés                  Siège téflon permettant de réduire l'effort de manipulation et la tenue dans le temps                  Bille en laiton chromé pour limiter les agressions du calcaire                  Garantie : 5 ans</p>
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Manette papillon                  Passage intégral PN : 30 bar                  T°C d'utilisation : -5°C / +90°C (+110 °C en pointe)                  Corps en laiton CW617N conforme aux normes européennes                  Date de fabrication sur le corps                  APPLICATIONS : Eau chaude et eau froide sanitaire, chauffage, spécial arrosage, adduction d'eau (uniquement en aval d'un réducteur de pression)</p>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>Permet l'isolation d'un circuit d'eau.                  Pour toutes les application sanitaires et chauffage</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Pression nominale : 30 bars                  Température maxi. : 90°C                  L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie                  Prévoir que la vanne soit toujours accessible, visible et visitable.</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Parfaitement adapté à la distribution de l'eau potable</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Les vannes d'arrêt peuvent être utilisées dans les domaines de la plomberie et du chauffage                  Convient uniquement pour l'utilisation décrite.</p>

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Applications proscrites en milieu salin ou marin, applications sur circuit primaire d'installations solaires thermiques, réseaux d'eaux publiques. Garantie sur les défauts de matière et de fabrication, à partir de la date de fabrication. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Passage intégral Presse-étoupe et joint torique pour une excellente étanchéité Corps laiton : norme Européenne CW617N ACS (Attestation Sanitaire Conforme) Pression nominale : 30 bar Température d'utilisation maxi. : 90°C
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Manoeuvrer une fois par mois la manette afin d'éviter le blocage de la sphère.