



KIT COMPLET COMPOSÉ D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT EN TÉFLON ADAPTÉ AUX EAUX CALCAIRES, DE 2 FLEXIBLES POUR LE RACCORD AU CHAUFFE-EAU, D'UN ENTONNOIR SIPHON, D'UN FLEXIBLE D'ÉVACUATION EXTENSIBLE AINSI QU'UN JEU DE FIXATION POUR PERMETTRE UN MONTAGE FACILITE

DESCRIPTION	Pack composé de : - 1 groupe triple sécurité orientable siège téflon - Préconisé pour les eaux calcaires. - Conforme à la norme NF D 36401 EN 1487. - Orientable pour alimentation verticale ou horizontale. - Montage simplifié avec raccord isolant intégré. - Anti-brûlure : limiteur de température réglable intégré. - Soupape tarée à 7 bars. - 1 entonnoir siphon NF - Garde d'eau 50mm. - Arrivée femelle 26/34, sortie diamètre 32. - 1 flexible de raccordement mâle femelle 20/27 - Flexible tressé en acier inoxydable de longueur 500 mm. - Pression maximum 10 bars. - Avis technique 14/16-2169*01extérieur - 1 raccord isolant diélectrique - Indispensable pour garantir la garantie constructeur chauffe-eau. - Raccordement MF 20/27.
APPLICATIONS	Raccordement chauffe-eau
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation En cas de pression d'alimentation supérieure à 5,25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression conforme à la norme NF EN 1567 et situé sur l'alimentation principale (de la maison ou de l'appartement) Pour le flexible extensible : une extrémité est insérée dans le siphon du groupe de sécurité. L'autre extrémité relie le tube de 32 vers l'égout. Le flexible doit toujours respecter une pente vers l'égout. L'installation et l'utilisation du kit complet doit être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations et préconisations en vigueur. Vérifier que les fixations sont adaptées au support