

RACCORD UNION À BOISSEAU SPHÉRIQUE F1" - ECROU 1"1/2



- **CORPS EN LAITON NICKELÉ**
- **RACCORD 2 PIÈCES ÉQUIPÉ D'UN ÉCROU TOURNANT PERMETTANT LE DÉMONTAGE DU CIRCUCLATEUR EN CAS DE MAINTENANCE.**
- **L'ACTION DE LA VANNE S'EFFECTUE À L'AIDE D'UNE EMPREINTE DE PLAT DE TOURNVIS.**

Raccord union à boisseau sphérique - raccordement femelle 1" ecrou femelle 1"1/2 - SOMATHERM

DESCRIPTION	Vanne d'isolement pour circulateur : femelle 1" Ecrou tournant 1"1/2. manœuvre avec tournevis matériau : laiton brut
APPLICATIONS	S'installe en amont et en aval d'un circulateur afin de pouvoir l'isoler hydrauliquement, en cas de maintenance
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étanchéité de la vanne sur le circulateur est réalisée grâce à un joint plat
COMPATIBILITÉ	Se pose sur les circulateurs possédant un filetage 40/49
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à la bonne compatibilité des pas.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Équipé d'une vanne d'isolement manoeuvrable avec un tournevis.