somatherm

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **602500201**

RACCORD ISOLANT DIÉLECTRIQUE F3/4" - M3/4" - EVITE LES COURANTS VAGABONDS

- **CORPS EN LAITON**
- **RACCORD DÉMONTABLE**

DESCRIPTION	Ce produit se positionne sur l'entrée et la sortie du chauffe-eau. Il isole le chauffe-eau des courants vagabonds et évite le phènomène d'électrolyse.
CARACTÉRISTIQUES	Raccord isolant diélectrique F3/4"(3/4") - M3/4" (3/4") Isole le chauffe-eau des courants vagabonds et évite le phènomène d'électrolyse. Indispensable pour la garantie constructeur chauffe-eau. Se positionne sur l'eau chaude et l'eau froide du chauffe-eau.
APPLICATIONS	Permet d'isoler le chauffe-eau des courants vagabonds (courants électrostatiques) Evite les phénomènes de corrosion avec la cuve
CONDITIONS D'UTILISATION	Température maxi: 90°C Pression maxi : 10bars
COMPATIBILITÉ	Pour chauffe-eau 3/4" (3/4")
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art pour l'installation sur le réseau d'évacuation. Se pose sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude du chauffe-eau

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la production d'eau chaude sanitaire dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Produit à poser obligatoirement sur l'entrée et la sortie du chauffe-eau, quand celui-ci est raccordé avec des canalisations métalliques (DTU 60.1)