

Référence : **6230**

SERVO-MOTEUR REVERSIBLE POUR VANNES MELANGEUSES EN 3/4" ET 1



KIT D'ACCOUPLMENT POUR SERVO-MOTEUR 3 POINTS COMPOSÉ DE : 1 MOLETTE D'ACCOUPLMENT, 1 VIS DE SOLIDARISATION, 2 ANTI-GIRATOIRES

DESCRIPTION	Servo-moteur 3 points est un moteur adaptable sur une vanne 3 ou 4 voies. Il fonctionne avec une phase pour l'ouverture et une phase pour la fermeture. Cette technologie permet un calibrage très précis sur les temps d'ouverture et de fermeture et, est ainsi adaptée aux pompes à chaleur et aux chaudières récentes.
CARACTÉRISTIQUES	Servo-moteur 3 points : - 230 Volts. - Temps d'ouverture 120 secondes - Couple 5Nm - Raccordement par bornier
APPLICATIONS	Se pose sur les vannes mélangeuses 3 et 4 voies et compatible avec les servo-moteurs Ref. 6230 & 6231.
CONDITIONS D'UTILISATION	Servo-moteur 3 points Couple : 5 N.m Temps d'ouverture : 120 secondes
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les vannes mélangeuses 3 et 4 voies de marque SOMATHERM
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Convient pour toutes les vannes mélangeuses 3 et 4 voies de marque SOMATHERM (Réf. : 6230 / 6231).
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
PRESCRIPTION DE POSE	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. Fonctionne avec une phase pour l'ouverture et une phase pour la fermeture - Compatible avec les vannes mélangeuses supérieures ou égales à 33/42