

# SERVO-MOTEUR REVERSIBLE 120 SEC POUR VANNES MÉLANGEUSES EN 3/4" ET 1



- ADAPTATION À TOUTES LES VANNES 3 À 4 VOIES DE MARQUE SOMATHERM
- PERMET D'AUTOMATISER LA RÉGULATION DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE

<b>DESCRIPTION</b>	Servo-moteur 3 points est un moteur adaptable sur une vanne 3 ou 4 voies. Il fonctionne avec une phase pour l'ouverture et une phase pour la fermeture. Cette technologie permet un calibrage très précis sur les temps d'ouverture et de fermeture et est ainsi adaptée aux pompes à chaleur et aux chaudières récentes.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Servo-moteur 3 points : 230 Volts. Temps d'ouverture 120 secondes Couple 5Nm Raccordement par câble
<b>APPLICATIONS</b>	Se pose sur les vannes mélangeuses 3 et 4 voies
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Servo-moteur 3 points Couple : 5 N.m Temps d'ouverture : 120 secondes
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Convient pour toutes les vannes mélangeuses 3 et 4 voies de marque SOMATHERM
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Raccordement sur courant 230 volts monophasé, piloté par un thermostat
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
<b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Fonctionne avec une phase pour l'ouverture et une phase pour la fermeture - Compatible avec les vannes mélangeuses en 20/27 et 26/34