

Référence : **772-20**

SOUPAPE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE DOUBLE FILETAGE, 1" - 3/4



DESCRIPTION

La soupape de pression différentielle établit un by-pass entre le circuit de départ et le circuit retour. En cas de différence de pression entre les deux circuits, la soupape s'ouvre pour limiter la pression dans l'installation. Pose indispensable dans le cas d'utilisation d'un circulateur mécanique.

CARACTÉRISTIQUES

Soupape de pression différentielle :
 - Double usinage : raccordement mâle 1" - femelle 3/4".
 - Matériau : laiton

CONDITIONS D'UTILISATION

Accessoire indispensable pour une installation équipée d'un circulateur mécanique

COMPATIBILITÉ

Convient pour toutes les installations de chauffage

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Pose indispensable dans le cas d'utilisation d'un circulateur mécanique