

Référence : **8244 S**

## PURGEUR D'AIR BRUT AUTOMATIQUE 3/8" AVEC VALVE



<b>DESCRIPTION</b>	Permet d'éliminer l'air contenu dans l'eau de chauffage
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Purgeur d'air automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avec raccord d'isolement</li> <li>- Raccordement vertical mâle 3/8"</li> <li>- laiton brut</li> <li>- Sortie d'air latérale</li> <li>- Dessus démontable</li> <li>- Température maximum : 110°C</li> <li>- Pression maximum : 10 bars.</li> </ul>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Indispensable sur une installation de chauffage . Ce purgeur élimine automatiquement l'air dissout dans l'eau
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	<p>Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.</p> <p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Raccordement : 12/17 - Livré avec valve d'isolement permettant les opérations de maintenance sans vidanger