

PURGEUR D'AIR NICKELÉ AUTOMATIQUE 15/21 SANS VALVE



DESCRIPTION	Permet d'éliminer l'air contenu dans l'eau de chauffage
CARACTÉRISTIQUES	Purgeur d'air automatique Raccordement vertical mâle 15/21 Laiton nickelé Dessus démontable Température maximum : 110°C Pression maximum : 10 bars.
APPLICATIONS	O
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage
COMPATIBILITÉ	Indispensable sur une installation de chauffage . Ce purgeur élimine automatiquement l'air dissout dans l'eau
PRÉCAUTION D'EMPLOI	O
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : 15/17 - Livré avec valve d'isolement permettant les opérations de maintenance sans vidanger