

# BOUCHON MÂLE 3/8" - TYPE 292 - LAITON BRUT



**RACCORD EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.**

**LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b>                   | Bouchon Mâle 3/8" pour isoler temporairement ou définitivement toute ou partie d'une canalisation. - La matière en laiton brut confère une bonne longévité et une grande résistance à la corrosion. - L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat adapté au fluide (non fourni). |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>              | Bouchon<br>Matière : laiton brut<br>Raccord : Mâle 3/8                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Raccord à visser pour réaliser des raccords de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.                                                                                                                                                                    |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | Produit conforme aux normes en vigueur                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.<br>L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat.                                                                                                                                              |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation                                                                                                                                                                  |
| <b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>         | N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite.<br>Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.                                                                                                      |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pâte et filasse                                                                                                                                                                   |