

BOUCHON MÂLE 1" - TYPE 292 - LAITON NICKELÉ



**RACCORD EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.
LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE**

Bouchon type 292 laiton nickelé - Mâle 1

DESCRIPTION	Bouchon Mâle 1" pour isoler temporairement ou définitivement toute ou partie d'une canalisation. - La matière en laiton nickelé confère une bonne longévité et propose une finition valorisante. - L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat adapté au fluide (non fourni).
CARACTÉRISTIQUES	Bouchon Matière : laiton nickelé Raccord : Mâle 1
APPLICATIONS	Raccord à visser pour réaliser des raccordements de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	Le serrage du bouchon est réalisé à l'aide d'une clé plate
COMPATIBILITÉ	Produit conforme aux normes en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pâte et filasse