somatherm

GARANTIE 2

Référence : **960-01**

JAUGE PNEUMATIQUE POUR FIOUL DOMESTIQUE TUBE CUIVRE OU PVC 4/6

• JAUGE PNEUMATIQUE ADATÉE AUX CUVES ENTERRÉE ALLANT D E 1 À 3 MÈTRES

• LECTURE PAR MANŒUVRE DE DÉPRESSION HYDROSTATIQUE DU POURCENTAGE DE FUEL RESTANT DANS LA CUVE JUSQUÀ 3 MÈTRES DE HAUTEUR

DESCRIPTION	Cette jauge est particulièrement adaptée au cuve enterrée d'une hauteur de 1 à 3 mètres. De plus, le cadran de lecture peut-être déporté de la cuve.
CARACTÉRISTIQUES	Jauge pneumatique pour fioul domestique : - S'adapte sur tout type de cuve de diamètre ou de hauteur allant de 1 à 3 mètres. - Cadran en % avec aiguille de repérage. - Raccordement pour tube PVC 4/6. - Pour raccordement avec tube cuivre de 4/6 rajouter le raccord bicône réf. 353-06-05.
APPLICATIONS	S'installe sur une installation fonctionnant au fuel
CONDITIONS D'UTILISATION	La lecture se lit directement sur le cadran
COMPATIBILITÉ	Convient pour toute les installations fuel
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Adapté aux cuves possédant une hauteur de 1 à 3 mètres. Convient aux cuves enterrées.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : Avec tube cuivre de 4/6 - Indique la quantité de fuel restante dans la cuve - Hauteur maximum de la cuve : 3 m