

Référence : **DCL1211**

DÉBITMETRE DE COLLECTEUR POUR LAITON BRUT



• DÉBIT DE 1 À 4 OU 5 LITRES/ MIN

DESCRIPTION	Cet accessoire permet le réglage du débit dans chaque boucle d'une installation de plancher chauffant - Débit : de 1 à 4 litres/minute
CARACTÉRISTIQUES	Pièce détachée de collecteur de plancher chauffant - Pour collecteur laiton brut 2234-xx-26
APPLICATIONS	Plancher chauffant
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient que pour l'utilisation préconisée
COMPATIBILITÉ	Convient à tous les collecteurs de plancher chauffant compatibles avec ses diamètres de raccordement
PRÉCAUTION D'EMPLOI	S'installe obligatoirement, sur le circuit retour
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Débit : de 1 à 4 litres/minute - Raccordement : 3/4 Ek