somatherm

GARANTIE 2

Référence : **E5** 3540730050007

SERVOBLOC POUR INSTALLATION SUR UNE CUVE À FUEL

DESCRIPTION	Ce kit complet s'installe sur la cuve à fuel grace à un filetage de 2". La tête reçoit les tuyauteries d'arrivée et de départ du fuel vers le bruleur. La longueur du flexible plongeur dans la cuve est de 2 mètre et convient donc, pour les cuve de 2 mètre maximum de hauteur. En plus avec ce kit, est livré un filtre (100 µm)? un bouchon d'évent, un ensemble de raccords pomper pour le remplissage et, un manchon MM2".
CARACTÉRISTIQUES	Flexobloc pour installation sur une cuve à fuel : Débit 500 Litres/H. Filtration 100 microns. Composition : 1 flexobloc, 1 filtre fioul double conduite, 1 bouchon évent Alpax, 1 boîte symétrique Femelle Alpax, 1 raccord pompier Alpax, 1 manchon double Mâle 50/60 longueur 60mm.
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 500 litres/ heure Filtration : 100 µm Longueur de la canne d'aspiration : 2 mètres
COMPATIBILITÉ	Se pose sur toute installation de chauffage utilisant du fuel
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Adapté pour une installation bitube ou monotube

11/04/25