

SOUPAPE DE SÉCURITÉ FEMELLE-FEMELLE 1/2" AVEC PRISE MANOMÈTRE - NF



• CORPS EN LAITON BRUT

• TARAGE À 7 BARS

| | |
|--------------------------------------|---|
| DESCRIPTION | La soupape de sécurité permet de limiter la pression, à 3 bars, dans le circuit de chauffage, en cas de défaillance du vae d'expansion |
| CARACTÉRISTIQUES | Soupape de sécurité : Raccordement : FF1/2" avec prise manomètre FF1/2" Soupape tarée à 3 bar Soupape NF |
| APPLICATIONS | Sécurité chauffe-eau et préparateur ECS de chaudière |
| CONDITIONS D'UTILISATION | La soupape ne doit pas être raccordée à l'égout afin d'alerter l'utilisateur d'un défaut sur son installation de chauffage. |
| COMPATIBILITÉ | Convient pour toutes les installations de chauffage |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI | Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation En cas de pression d'alimentation supérieure à 4 bars, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression. |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Soupape à installer sur les réseaux d'eau de chauffage - Pression de tarage : 3 bars |