somatherm

GARANTIE 2

Référence : **RU33M**

D2 RACCORDS UNION POUR CIRCULATEUR M1"1/4 - ÉCROU 1"1/2

DESCRIPTION	Jeu de 2 raccords. - Mâle 33/42 - Ecrou 40/49
CARACTÉRISTIQUES	Jeu de 2 raccords union mâle 1"1/4 -écrou tournant 1"1/2 - matériau : fonte - livré avec joints
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne peut convenir pour une application différentes de celles décrites ci-dessus
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les circulateurs possédant des raccordement M 40/49

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Le circulateur ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit. L'alimentation électrique, qui doit être de 220 volts monophasée, doit être protégée par un interrupteur différentiel et conforme aux réglementions électriques en vigueur.