

Référence : **SA7260-16**

JEU DE RACCORDS À SERTIR SUR LES FLEXIBLES SOLAIRES DN16 F3/4



• JEU DE RACCORDS EN LAITON À SERTIR SUR FLEXIBLES SOLAIRES

• KIT COMPLET COMPOSÉ DE :

- 4 ÉCROUS

- 4 JOINTS SPÉCIAUX HAUTE TEMPÉRATURE

- 4 SEGMENTS

DESCRIPTION	Éléments nécessaires au sertissage des écrous tournants sur le flexible solaire et à leurs raccordements
CARACTÉRISTIQUES	Jeu de raccords à sertir sur les flexibles solaires, composé de : - 4 écrous - 4 joints spéciaux haute température - 4 segments.
APPLICATIONS	Permet de sertir des raccords sur un tube annelé destiné aux chauffe-eau solaires thermiques
CONDITIONS D'UTILISATION	Convient pour les tubes DN 13/16 mm et DN20/25 mm
COMPATIBILITÉ	Ne convient qu'avec des tubes inox annelés
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne s'installe que sur le circuit primaire d'une installation solaire thermique
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : Diamètre écrou tournant : 20/27 - DN 16 bars

