

## COUDE ÉGAL À SERTIR ET À VISSER MULTICOUCHE Ø20- MÂLE 20/27



**HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET THERMIQUE**  
**CORPS EN MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE (PPSU) RÉSISTANT À LA CORROSION**  
**6 FOIS PLUS LÉGER QUE LE LAITON**  
**SERTISSAGE MULTIPROFIL U-H-TH-RFZ**  
**FENÊTRE DE CONTRÔLE DE SERTISSAGE SUR LA BAGUE DU TUBE**  
**SIMPLE À INSTALLER**

Coude égal à sertir et à visser multicouche Ø20- mâle 20/27

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b>              | Raccord à sertir en PPSU - Coude 90° - Ø20- 20/27 - Multisertissage RFZ, H, U et TH. - Application tubes Multicouche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>APPLICATIONS</b>             | Pour tube Multicouche en usage eau chaude et eau froide sanitaire et chauffage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b> | Le tube doit être coupé nettement. La coupe doit être perpendiculaire au tube et réalisée avec une pince coupe tube.<br>Il est impératif d'ébavurer le tube avant d'insérer le raccord<br>Le tube doit être propre et dénué de toutes aspérités susceptible de provoquer une fuite<br>Le tube doit être enfoncé jusqu'en butée sur le raccord et doit apparaître dans les fenêtres de contrôle                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>      | Exposition aux rayons UV : Les raccords à sertir en PPSU doivent être protégés contre l'exposition directe aux rayons UV.<br>Il convient d'éviter tout contact direct avec des produits chimiques agressifs pouvant endommager la matière PPSU. Ces substances chimiques sont généralement présentes dans les mousses isolantes (à base de PU, méthacrylate, isocyanate et acrylique), aérosols de détection de fuites, graisses, mastics et adhésifs chimiques, peintures...<br>- Les raccords à sertir PPSU ne nécessitent pas l'utilisation de produit chimique ou de lubrification supplémentaire lors de son installation. |