

TÉ ÉGAL À SERTIR MULTICOUCHE Ø20-16-16



HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET THERMIQUE
CORPS EN MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE (PPSU) RÉSISTANT À LA CORROSION
6 FOIS PLUS LÉGER QUE LE LAITON
SERTISSAGE MULTIPROFIL U-H-TH-RFZ
FENÊTRE DE CONTRÔLE DE SERTISSAGE SUR LA BAGUE DU TUBE
SIMPLE À INSTALLER

Té égal à sertir multicouche Ø20-16-16

DESCRIPTION	Raccord à sertir en PPSU - Té réduit - Ø20-16-16 - Multisertissage RFZ, H, U et TH. - Application tube Multicouche
APPLICATIONS	Pour tube Multicouche en usage eau chaude et eau froide sanitaire et chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	Le tube doit être coupé nettement. La coupe doit être perpendiculaire au tube et réalisée avec une pince coupe tube. Il est impératif d'ébavurer le tube avant d'insérer le raccord Le tube doit être propre et dénué de toutes aspérités susceptible de provoquer une fuite Le tube doit être enfoncé jusqu'en butée sur le raccord et doit apparaître dans les fenêtres de contrôle
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Exposition aux rayons UV : Les raccords à sertir en PPSU doivent être protégés contre l'exposition directe aux rayons UV. Il convient d'éviter tout contact direct avec des produits chimiques agressifs pouvant endommager la matière PPSU. Ces substances chimiques sont généralement présentes dans les mousses isolantes (à base de PU, méthacrylate, isocyanate et acrylique), aérosols de détection de fuites, graisses, mastics et adhésifs chimiques, peintures... - Les raccords à sertir PPSU ne nécessitent pas l'utilisation de produit chimique ou de lubrification supplémentaire lors de son installation.