

RACCORD À SERTIR - COUDE À 45° - MULTICOUCHE Ø26



- **MATIÈRE RACCORD EN LAITON NORMÉ EUROPÉEN (CW617N) ET BAGUE EN ACIER INOXYDABLE**
- **4 FENÊTRES DE CONTRÔLE POUR UNE VÉRIFICATION AISÉE DE LA QUALITÉ DU SERTISSAGE**
- **SERTISSAGE MULTIPROFIL : TH, H ET U (HORS Ø26MM)**
- **PRÉSENCE D'UN ANNEAU PORTE-BAGUE ASSURANT LA BONNE TENUE DE LA BAGUE EN INOX SUR LE RACCORD**

Raccord à sertir - Coude à 45° - multicouche Ø26

DESCRIPTION

Vendu à l'unité - Conditionnement à la boîte : 10 pièces. - Multisertissage : H et TH. - Douille à sertir en acier inoxydable. - Système anti fuite. - Corps laiton. - Triple joints toriques en EPDM haute résistance conforme à la norme NF 545. - Fenêtre de contrôle pour un positionnement correct du tube.

APPLICATIONS

Chauffage/ Plancher chauffant/Sanitaire/Climatisation

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Les ceintrages doivent être réalisés à l'aide de ressort afin d'éviter les écrasements du tube
Avant de raccorder le tube sur un raccord, il est impératif de calibrer et d'ébavurer le tube avec les outils adéquats
Les sertissages doivent être réalisés avec des pinces équipées de mâchoires de profils : H, Th, U(sauf diamètre 26)