

SOUPAPE À SIMPLE POUSSOIR POUR WC - UNIVERSEL ET ADAPTABLE

- Soupape à simple poussoir pour WC. - Rapide et facile à installer, cette soupape s'ajuste en hauteur de 265 à 380 mm et s'adapte avec la plupart des réservoirs grâce à son compensateur de décalage d'axe entre le bouton et la soupape grâce à son système de double platine.
- Compatible avec les trous de couvercle de diamètres 14mm à 38 mm.
- L'étanchéité est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps.
- Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis.

DESCRIPTION

- Soupape à simple poussoir pour WC.
- Rapide et facile à installer, cette soupape s'ajuste en hauteur de 265 à 380 mm et s'adapte avec la plupart des réservoirs grâce à son compensateur de décalage d'axe entre le bouton et la soupape grâce à son système de double platine.
- Compatible avec les trous de couvercle de diamètres 14mm à 38 mm.
- L'étanchéité est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps.
- Hauteur d'eau résiduelle : 42 mm.
- Débit de chasse jusqu'à 1,7 l/s.
- Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. - Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Soupape à simple poussoir apparent ou à encastrer pour WC. Hauteur d'installation ajustable de 265 à 380 mm. Pour trou de couvercle de Ø14mm à 38 mm. Compensateur de décalage d'axe entre bouton et soupape grâce à son système de double platine. Joi

APPLICATIONS

Mécanisme de wc

CONDITIONS D'UTILISATION

Hauteur d'installation ajustable

COMPATIBILITÉ

Convient pour tous les réservoirs de wc

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis




Réf.

304010101

Gencod

3540730005656

Coloris : Blanc



SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement d'un WC

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Soupape à simple poussoir apparent ou à encastrer pour WC. Hauteur d'installation ajustable de 265 à 380 mm. Pour trou de couvercle de Ø14mm à 38 mm. Compensateur de décalage d'axe entre bouton et soupape grâce à son système de double platine. Joi