

## MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ 1 VOIE INOX

Temporisation de 15 secondes pour éviter le gaspillage de l'eau et favoriser une économie d'énergie substantielle.

Limiteur de débit pour une consommation maîtrisée.

### DESCRIPTION

Pour eau froide ou eau pré-mélangée. - Robinet en acier inox AISI 316L brossé.  
- Débit 5 l/min avec limiteur de débit. - Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandée de 2 à 4 bars. - Température d'utilisation de +5°C à +65°C. - Temporisation de 15 secondes sous 3 bars.

### CARACTÉRISTIQUES

Robinet en acier inox AISI 316L brossé.  
Débit 5 l/min avec limiteur de débit.  
Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandée de 2 à 4 bars.  
Température d'utilisation de 5°C à +65°C.  
Temporisation à 15 secondes sous 3 bars

### APPLICATIONS

Collectivités

### CONDITIONS D'UTILISATION

Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816

### COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité

### SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

### GARANTIE ET EXCLUSION

Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.

### PRESCRIPTION DE POSE

Temporisation de 15 secondes.  
Pression d'alimentation recommandée de 2 à 4 bars.  
Température d'alimentation de 5°C à 65°C



Réf.

504011013

Gencod

3383950009314

Coloris : Gris / Argent

