

MITIGEUR DE DOUCHE TEMPORISÉ



Confort d'utilisation.
Installation rapide et facile.

DESCRIPTION

Finition chromée. - Corps en laiton avec clapets anti-retour et filtres. - Débit 8 l/min avec limiteur de débit. - Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandé de 2 à 4 bars. - Température d'alimentation de 5° à 65°C. - Temporisation de 15 secondes sous 3 bars.

CARACTÉRISTIQUES

Finition chromée. Corps en laiton avec clapets anti-retour et filtres. Débit 8 l/min avec limiteur de débit. Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandé de 2 à 4 bars. Température d'alimentation de 5° à 65°C. Temporisation de 15 secondes sous 3 bars.

APPLICATIONS

Collectivités

CONDITIONS D'UTILISATION

Débit : 8 litres/minute
Température : de 5°C à 65°C
Pression d'alimentation : de 1 à 6 bars
Temporisation : 15 secondes, sous 3 bars

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Livré avec visserie de fixation

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.

PRESCRIPTION DE POSE

Finition chromée. - Corps en laiton avec clapets anti-retour et filtres. - Débit 8 l/min avec limiteur de débit. - Pression d'alimentation de 1 à 6 bars, recommandé de 2 à 4 bars. - Température d'alimentation de 5° à 65°C. - Temporisation de 15 secondes sous 3 bars.

Réf.

504011016

Gencod

3383950009345

Coloris : Gris / Argent

