


MITIGEUR D'ÉVIER CALIPSO - CHROMÉ - CARTOUCHE TECHNOLOGIE C3



UN DESIGN CONTEMPORAIN ET EFFICACE.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.
ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm C3 - Bec orientable avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 350 mm - NF classement E0 C3 A2 U3 (BABA) - débit 11,4 l/min maxi - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types d'évier
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés.