


MITIGEUR D'ÉVIER MURAL CALIPSO C2



INSTALLATION RAPIDE ET FACILE. ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Bec mobile avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Débit : 12,6 l/min maxi - Limiteur de température réglable - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø66 mm - Arrivées écrous prisonniers 20/27 - NF classement E1 C2 A2 U3 (CBBA). - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm. Uniquement pour une robinetterie murale.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Raccords excentrés avec arrivées en M15/21 (G1/2")
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés