


MITIGEUR D'EVIER BEC HAUT EV'O - CHROMÉ - CARTOUCHE Ø35MM C2



UN DESIGN ESTHÉTIQUE ET CONTEMPORAIN.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.
ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Bec orientable avec aérateur anticalcaire M16x1 - Limiteur de débit par point dur - Débit : 9 l/min maxi - Limiteur de température réglable - Système de fixation intégré FIXOFAST - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 410 mm - NF classement E0 C2 A3 U3 (BBAA). - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Hauteur sous bec : 240 mm. Largeur : 235 mm.
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - Produit conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types d'évier
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés