

SIPHON D'ÉVACUATION DOUBLE DE MACHINE À LAVER - SORTIE HORIZONTALE - ABS



- **CORPS EN MATIÈRE ABS ISSUE DE LA FILIÈRE RECYCLAGE (PRODUIT RECYCLÉ ET RECYCLABLE).**
- **BOUCHON DE DÉGORGEMENT FACILITANT LE NETTOYAGE DE MAINTENANCE.**
- **FOURNI AVEC ENTONNOIR ÉVACUATION DOUBLE**

Siphon tubulaire compact d'évacuation de machine à laver, avec entonnoir double - Sortie horizontale - Matière ABS

DESCRIPTION	Siphon d'évacuation pour machine à laver. - Equipé d'un entonnoir double permettant de recevoir 2 évacuations de machine à laver - Compact pour une installation dans les endroits les plus restreints - Sortie horizontale orientable grâce au montage tubulaire facilitant la pose dans toutes les configurations d'installation. - Diamètre de tube : 40mm. - Corps en matière ABS ininflammable issue de la filière recyclage (produit recyclé et recyclable). - Bouchon de dégorgement facilitant le nettoyage de maintenance.
CARACTÉRISTIQUES	Siphon de machine à laver compact. Avec entonnoir double permettant de recevoir 2 évacuations de machine à laverSortie horizontale. Diamètre tube : 40 mm. Corps en ABS. Bouchon de dégorgement.
APPLICATIONS	Evacuation pour 2 machines à laver / lave-linge et lave-vaisselle
CONDITIONS D'UTILISATION	Convient pour l'évacuation des eaux usées de machine à laver
COMPATIBILITÉ	Compatible avec toutes les marques courantes de lave-linge et lave vaisselle
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Convient pour l'évacuation de 2 machines à laver Ne convient pas pour l'utilisation de produits chimiques
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau et l'air.
PRESCRIPTION DE POSE	Les assemblage sont à réaliser avec de la colle PVC