

Référence : **FIXOPLATINE**

PLATINE DE FIXATION - CHROMÉE



- SPÉCIAL REVÊTEMENT PVC
- ETANCHÉITÉ PAR JOINT TORIQUE INTÉGRÉ
- FINITION ESTHÉTIQUE CHROMÉE

DESCRIPTION	Spéciale revêtements muraux lisses (hors carrelage) - Avec joint d'étanchéité sur la plaque et joint torique au niveau des raccords - Raccordements M15/21-M20/27 - Dimensions : 264 x 114 mm.
CARACTÉRISTIQUES	Platine de fixation - chromée - pour finition sur un module double de Fixoplac avec un revêtement murale plastique
APPLICATIONS	Fixation et raccordement d'un mitigeur mural sur une paroi de plâtre avec un revêtement mural lisse
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 264 x 114 mm
COMPATIBILITÉ	Pour toutes plaques de plâtre
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Equipé d'un joint d'étanchéité sur la plaque et de joint torique sur les raccords droits
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Ayor Water & Heating Solutions.</p> <p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>