

Référence : **101214**

# ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE MAG 2/1 - EFFICACITÉ D'UN ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE COMPACT



- **EMPÊCHE LE DÉPÔT DE TARTRE SANS MODIFIER LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L'EAU.**
- **FONCTIONNEMENT SANS ASSISTANCE ÉLECTRIQUE**
- **AUCUN CONSOMMABLE NI MAINTENANCE**
- **AIMANT GARANTI 25 ANS**
- **CERTIFICATION ACS**

<b>DESCRIPTION</b>	Empêche les dépôts de tartre en transformant physiquement les sels qui restent finalement en suspension dans l'eau. Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Anti-tartre magnétique Mag 2/1 : Débit max : 2 m <sup>3</sup> /h Pression max : 16 bars Température max : +80°C Limite de dureté : 30°f Puissance magnétique : 14 700 gauss Raccordement : double Mâle 3/4" Entraxe : 170 mm Diamètre : 54 mm Aimant garanti 25 ans Certification ACS
<b>APPLICATIONS</b>	Empêche le dépôt de calcaire en transformant physiquement les sels en suspension dans l'eau. Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Débit max : 2 m <sup>3</sup> /h Filtration : 50 µ Limite de dureté : 30°f
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Raccordement sur raccords Mâle 3/4
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Protection recommandée par un pré-filtre (type "Aquanet 3" ou filtre "MK") en amont de l'anti-tartre, pour supprimer les impuretés et assurer une efficacité maximum de l'appareil tout en évitant les retours d'eau (clapet anti-retour).

---

**PRESCRIPTION D'ENTRETIEN**

Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3 pour supprimer les impuretés afin d'assurer une efficacité maximum de l'appareil et éviter les retours d'eau (par un clapet anti-retour). Limite de dureté de 35<sup>°F</sup> pour garantir l'efficacité de l'appareil.

---