

Référence : **286-12N**

TÉ DE RÉGLAGE NICKELÉ À VISSER FEMELLE 3/8 AUTO-ÉTANCHE



- CORPS EN LAITON NICKELÉ
- AUTO-ÉTANCHE PAR JOINT TORIQUE INTÉGRÉ

DESCRIPTION	Té de réglage 3/8" qui permet d'équilibrer les radiateurs d'une installation en agissant sur le débit de chacun des émetteurs
CARACTÉRISTIQUES	Té de réglage - Nickelé femelle 3/8" - Étanchéité de la tige de réglage par joint torique.
APPLICATIONS	Permet le réglage du débit d'eau à l'intérieur du radiateur pour équilibrer l'installation de chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	S'installe sur la partie basse d'un radiateur, en 3/8", autoétanche pour une étanchéité facile et sûre
COMPATIBILITÉ	Compatible sur tous les radiateurs possédant un orifice, en partie basse 3/8
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à la bonne compatibilité des pas de raccordement
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : 3/8
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.