

Référence : **488-15N**

ROBINET DE RADIATEUR SIMPLE RÉGLAGE DROIT 1/2" NICKELÉ



- RACCORDEMENT SUR LE RADIATEUR AUTO-ÉTANCHE SUR LA PARTIE MÂLE ASSURÉ PAR UN JOINT TORIQUE INTÉGRÉ POUR UNE ÉTANCHEITÉ PARFAITE
- ROBINET DÉMONTABLE POUR FACILITER L'INSTALLATION
- CORPS EN LAITON NICKELÉ
- ALIMENTATION PLINTHE

DESCRIPTION	Droit nickelé femelle 15/21 - Etanchéité de la tige par joint torique - Double étanchéité du demi-raccord par portée sphéro-conique et joint torique - Température maxi. 100°C - Pression de service 10 bars.
CARACTÉRISTIQUES	Robinet de radiateur simple réglage - Droit nickelé femelle 1/2" - Etanchéité de la tige par joint torique - Double étanchéité du demi-raccord par portée sphéro-conique et joint torique - Température maxi. 100°C - Pression de service 10 bars.
APPLICATIONS	S'installe sur le radiateur d'une installation de chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	Installation pour une arrivée d'eau venant en plinthe
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les radiateurs en 1/2
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le corps thermostatique monté avec une tête thermostatique est à poser, de préférence, horizontalement.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Raccorder le robinet directement sur l'arrivée du radiateur.

L'installation du robinet doit être effectuée sans aucune traction, flexion, torsion ou toute contrainte mécanique; vérifier l'alignement des tuyauteries.

Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les écrous: 30 N.mètre max.

L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est à utiliser avec modération. L'installation et l'utilisation du robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.

Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Somatherm.

Garantie sur les défauts de matière et de fabrication.
